



- D.1  
Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933 A2  
Cu-Flachdichtung 6 x 10 x 1
- D.2  
4 x Sechskantschraube M12 x 55 DIN 931  
4 x K - Scheibe M12 A13  
4 x Sechskantmutter M12 DIN 985 A2
- D.3  
4 x Sechskantschraube M6 x 16 DIN 931 A2  
4 x U-Scheibe DIN 9021 A2  
4 x Sicherungsmutter M6 DIN 985 A2

- 9.0  
Kupplungshälfte E-Motor 7.50 kW (Ø38)
- 9.1  
Kupplungshälfte E-Motor 11 u. 15 kW (Ø42)
- 9.2  
Kupplungshälfte E-Motor 18.50 u. 22KW (Ø48)
- 9.3  
Kupplungshälfte Getriebe  
für Traktor Antrieb (Ø 32)

- D.4  
4 x Sechskantschraube M12 x 70 DIN 933 A2  
4 x Sicherungsmutter M12 DIN 985 A2
- D.5  
2 x Sechskantschraube M8 x 20 DIN 933 A2  
2 x Sechskantmutter M8 DIN 985 A2  
2 x U-Scheibe DIN 125 A2
- D.6  
2 x Sechskantschraube M10 x 30 DIN 933 A2  
2 x Sechskantmutter M10 DIN 985 A2  
6 x U-Scheibe DIN 125 A2

Pos.Nr.	Artnr/partno	Bezeichnung
1.0	69-30-350	Motorschutzdach motor protection shelter
1.1	69-30-351	Lüfterdach E-Motor fan casing electric motor
1.2	69-30-352-07	Lüfterflügelrad E-Motor 7,50 kW fan wheel electric motor 7,50 kW
	69-30-352-11	Lüfterflügelrad E-Motor 11,00 kW fan wheel electric motor 11,00 kW
	69-30-352-18	Lüfterflügelrad E-Motor 18,50 kW fan wheel electric motor 18,50 kW
	69-30-352-22	Lüfterflügelrad E-Motor 22,00 kW fan wheel electric motor 22,00 kW
4	69-30-007	E-Motor 7,50 kW electric motor 7,50 kW
4.1	69-30-011	E-Motor 11,00 kW electric motor 11,00 kW
4.2	69-30-015	E-Motor 15,00 kW electric motor 15,00 kW
4.3	69-30-018	E-Motor 18,50 kW electric motor 18,50 kW
4.4	69-30-022	E-Motor 22,00 kW electric motor 22,00 kW
9.0	69-30-702	Kupplungshälfte E-Motor 7,50 kW (Ø38) coupler motor side 7,50 kW (Ø38)
9.1	69-30-703	Kupplungshälfte E-Motor 11,00 u. 15,00 kW (Ø42) coupler motor side 11,00 and 15,00 kW (Ø42)
9.2	69-30-704	Kupplungshälfte E-Motor 18,50 u. 22,00 kW (Ø48) coupler motor side 18,50 and 22,00 kW (Ø48)
9.3	69-30-705	Kupplungshälfte Getriebe für Traktortrieb (Ø32) coupler (Ø32), for gearbox with PTO-shaft
16	69-30-700	Kupplungsglocke cone shaped housing for coupling
33	69-30-802-1250	Mantelrohr, Nennlänge 1250 mm, Rohrlänge 1470 mm casing pipe, nominal length 1250 mm, pipe length 1470 mm
	69-30-802-1500	Mantelrohr, Nennlänge 1500 mm, Rohrlänge 1720 mm casing pipe, nominal length 1500 mm, pipe length 1720 mm
	69-30-802-1750	Mantelrohr, Nennlänge 1750 mm, Rohrlänge 1970 mm casing pipe, nominal length 1750 mm, pipe length 1970 mm
	69-30-802-2000	Mantelrohr, Nennlänge 2000 mm, Rohrlänge 2220 mm casing pipe, nominal length 2000 mm, pipe length 2220 mm
	69-30-802-2250	Mantelrohr, Nennlänge 2250 mm, Rohrlänge 2470 mm casing pipe, nominal length 2250 mm, pipe length 2470 mm
	69-30-802-2500	Mantelrohr, Nennlänge 2500 mm, Rohrlänge 2720 mm casing pipe, nominal length 2500 mm, pipe length 2720 mm
	69-30-802-2750	Mantelrohr, Nennlänge 2750 mm, Rohrlänge 2970 mm casing pipe, nominal length 2750 mm, pipe length 2970 mm
	69-30-802-3000	Mantelrohr, Nennlänge 3000 mm, Rohrlänge 3220 mm casing pipe, nominal length 3000 mm, pipe length 3220 mm
	69-30-802-3250	Mantelrohr, Nennlänge 3250 mm, Rohrlänge 3470 mm casing pipe, nominal length 3250 mm, pipe length 3470 mm
	69-30-802-3500	Mantelrohr, Nennlänge 3500 mm, Rohrlänge 3720 mm casing pipe, nominal length 3500 mm, pipe length 3720 mm
	69-30-802-3750	Mantelrohr, Nennlänge 3750 mm, Rohrlänge 3970 mm casing pipe, nominal length 3750 mm, pipe length 3970 mm
	69-30-802-4000	Mantelrohr, Nennlänge 4000 mm, Rohrlänge 4220 mm casing pipe, nominal length 4000 mm, pipe length 4220 mm
	69-30-802-4250	Mantelrohr, Nennlänge 4250 mm, Rohrlänge 4470 mm casing pipe, nominal length 4250 mm, pipe length 4470 mm
	69-30-802-4500	Mantelrohr, Nennlänge 4500 mm, Rohrlänge 4720 mm casing pipe, nominal length 4500 mm, pipe length 4720 mm

Pos.Nr.	Artnr/partno.	Bezeichnung
34	69-30-811	Zwischenlager für Antriebswelle intermediate bearing for drive shaft
42	69-33-600	Kreiselkammer (Pumpengehäuse) ER3 centrifugal chamber (pump body) ER3
65	69-34-034	Gummidichtung Becherteil rubber seal, cup-part
66	69-34-000-0000	Steigrohrunterteil 0 - 2250 mm riser pipe, lower part, length 0 - 2250 mm
	69-34-000-2500	Steigrohrunterteil 2500 - 2750 mm riser pipe, lower part, length 2500 - 2750 mm
	69-34-000-3000	Steigrohrunterteil 3000 - 3500 mm riser pipe, lower part, length 3000 - 3500 mm
	69-34-000-3750	Steigrohrunterteil 3750 - 4000 mm riser pipe, lower part, length 3750 - 4000 mm
	69-34-000-4250	Steigrohrunterteil 4250 - 4500 mm riser pipe, lower part, length 4250 - 4500 mm
	69-34-000-4750	Steigrohrunterteil 4750 - 5000 mm riser pipe, lower part, length 4750 - 5000 mm
	69-34-000-5250	Steigrohrunterteil 5250 - 5500 mm riser pipe, lower part, length 5250 - 5500 mm
	69-34-000-5750	Steigrohrunterteil 5750 - 6000 mm riser pipe, lower part, length 5750 - 6000 mm
67	69-34-201	Gummiflächdichtung Quadratflansch (MZ) square flange (MZ)
71	69-34-401	Knebelschraube für Rührdüsen-Bedienungsgestänge toggle screw for agitator nozzle lock
72	69-34-404	Knebelschraube für Drehschieberbedienungsgestänge toggle screw for rotary slide valve lock
74	69-34-400	Bedienungsgestänge Rührdüse lock agitator nozzle
75.0	69-34-402	Bedienungshebel Drehschieber control lever of rotary slide valve
75.1	69-34-000	Bedienungsgestänge Drehschieber lock rotary slide valve
75.2	69-34-000-1	Hebel Bedienungsgestänge lock rotary slide valve
76	69-34-202	Gummidichtung Vertikalrührdüse rubber seal vertical agitator nozzle
77	69-34-203	Vertikalrührdüse für Drehschieber vertical agitator nozzle for rotary slide valve
78	69-30-810	Steigrohrhalter, komplett riser pipe holder, complete
79	69-34-200	Dreiweg-Drehschieber, komplett T-bore stopcock, complete
80	69-30-400	Getriebe, komplett gearing complete PTO
82	69-30-420	Schutztopf Antriebswelle protection cap for drive shaft
87	69-34-104	Sicherungsstock Unterflurabgang protection lock for subsurface outlet
88	69-34-103	Halter - Sicherungsstock holder protection lock
89	69-34-102	Schellenpaar für Unterflurabgang 1 1/2" clamp pair for subsurface outlet 1 1/2"
90	69-34-101	Handgriff Unterflurabgang handle for subsurface outlet

Pos.Nr.	Artnr/partno.	Bezeichnung
91	69-13-500	Schlauch für Unterflurabgang lfm. DN 125 tube for subsurface outlet DN125
92	69-34-100	Bogenabgang 90° mit Drehteil / Schlauchtülle elbow outlet with pivot part / tube part
93	69-13-501	Schlauchbinder V2A tube clamp V2A
94	69-10-100	Mauerdurchgang, gerade wall duct, straight
	69-34-031-1500	Steigrohrzwischenenteil, NL 1500 mm, RL 180 mm riser pipe, interface subsurface outlet RL 180 mm
	69-34-031-1750	Steigrohrzwischenenteil, NL 1750 mm, RL 135 mm riser pipe, interface subsurface outlet RL 135 mm
	69-34-031-2000	Steigrohrzwischenenteil, NL 2000 mm, RL 385 mm riser pipe, interface subsurface outlet RL 385 mm
	69-34-031-2250	Steigrohrzwischenenteil, NL 2250 - 2500 mm, RL 635 mm riser pipe, interface subsurface outlet RL 635 mm
	69-34-031-2750	Steigrohrzwischenenteil, NL 2750 - 3000 mm, RL 885 mm riser pipe, interface subsurface outlet RL 885 mm
	69-34-031-3250	Steigrohrzwischenenteil, NL 3250 mm, RL 1135 mm riser pipe, interface subsurface outlet RL 1135 mm
	69-34-031-3500	Steigrohrzwischenenteil, NL 3500 - 3750 mm, RL 1385 mm riser pipe, interface subsurface outlet RL 1385 mm
	69-34-031-4000	Steigrohrzwischenenteil, NL 4000 - 4250 mm, RL 1635 mm riser pipe, interface subsurface outlet RL 1635 mm
	69-34-031-4500	Steigrohrzwischenenteil, NL 4500 - 4750 mm, RL 1885 mm riser pipe, interface subsurface outlet RL 1885 mm
150	69-34-406	Lamellenstopfen 1/2"Bedienungsgestänge plastic cap1/2" lock
151	69-34-407	Lamellenstopfen rechteckig 40 x 20 x 3 plastic cap 40 x 20 x 3
152	69-34-408	Lamellenstopfen 1"Bedienungsgestänge plastic cap 1"lock