



15.1
Kupplungshälfte Pumpe für 7.5kW Motor
15.2
Zwischenflansch für 7.5kW Motor

A.1
4 x U-Scheibe M12 DIN 125-1
4 x Fächerscheibe M12 DIN 6798 Form A
4 x Sechskantschraube M12 x 50DIN 933

Pos.Nr.	Artnr/partno	Bezeichnung/description
7	69-30-602	Zwischenring intermediate ring
11	69-30-708	Paßkerbstift für Kupplung grooved pin with slot for circlip
12	69-30-709	Gummipuffer Paßkerbstift Kupplung rubber buffer
13	69-30-710	Sicherungsring für Paßkerbstift Kupplung circlip
15	69-30-706	Kupplungshälfte Pumpe pump side coupler
15.1	69-30-706-7	Kupplungshälfte Pumpe für 7,50 kW Motor pump side coupler for 7,50 kW Motor
15.2	69-30-720	Zwischenflansch für 7,50 kW Motor Intermediate flange for 7,50 kW Motor
16	69-30-700	Kupplungsglocke cone-shaped housing for coupling (bell housing)
17	69-30-611	Nutmutter grooved nut
18	69-30-610	Sicherungsblech für Nutmutter lock washer
19	69-30-609	Distanzring spacer
20	69-30-604	Radialwellendichtring radial shaft seal ring
21	69-30-608	Schräggugellager inclined ball bearing
22	69-30-607	O-Ring 34 x 3 o-ring 34 x 3
23	69-30-606	Bundring 32 x 2.5 collar ring 32 x 2.5
24	69-30-605	Sprengring circlip
26	69-30-601	O-Ring 80 x 4 o-ring 80 x 4
31	69-30-818	Flachdichtung für Verschlußschraube 20 x 29 x 2 gasket ring 20 x 29 x 2
32	69-30-819	Verschlußschraube (Öl), Mantelrohr M20 x 1.5 plug for casing pipe M20 x 1.5
33	69-30-802-750	Mantelrohr, Nennlänge 750 mm, Rohrlänge 970 mm casing pipe, nominal length 750 mm, pipe length 970 mm
	69-30-802-1250	Mantelrohr, Nennlänge 1250 mm, Rohrlänge 1470 mm casing pipe, nominal length 1250 mm, pipe length 1470 mm
	69-30-802-1500	Mantelrohr, Nennlänge 1500 mm, Rohrlänge 1720 mm casing pipe, nominal length 1500 mm, pipe length 1720 mm
	69-30-802-1750	Mantelrohr, Nennlänge 1750 mm, Rohrlänge 1970 mm casing pipe, nominal length 1750 mm, pipe length 1970 mm
	69-30-802-2000	Mantelrohr, Nennlänge 2000 mm, Rohrlänge 2220 mm casing pipe, nominal length 2000 mm, pipe length 2220 mm
	69-30-802-2250	Mantelrohr, Nennlänge 2250 mm, Rohrlänge 2470 mm casing pipe, nominal length 2250 mm, pipe length 2470 mm
	69-30-802-2500	Mantelrohr, Nennlänge 2500 mm, Rohrlänge 2720 mm casing pipe, nominal length 2500 mm, pipe length 2720 mm
	69-30-802-2750	Mantelrohr, Nennlänge 2750 mm, Rohrlänge 2970 mm casing pipe, nominal length 2750 mm, pipe length 2970 mm
	69-30-802-3000	Mantelrohr, Nennlänge 3000 mm, Rohrlänge 3220 mm casing pipe, nominal length 3000 mm, pipe length 3220 mm

Pos.Nr.	Artnr/partno.	Bezeichnung/description
33	69-30-802-3250	Mantelrohr, Nennlänge 3250 mm, Rohrlänge 3470 mm casing pipe, nominal length 3250 mm, pipe length 3470 mm
	69-30-802-3500	Mantelrohr, Nennlänge 3500 mm, Rohrlänge 3720 mm casing pipe, nominal length 3500 mm, pipe length 3720 mm
	69-30-802-3750	Mantelrohr, Nennlänge 3750 mm, Rohrlänge 3970 mm casing pipe, nominal length 3750 mm, pipe length 3970 mm
	69-30-802-4000	Mantelrohr, Nennlänge 4000 mm, Rohrlänge 4220 mm casing pipe, nominal length 4000 mm, pipe length 4220 mm
	69-30-802-4250	Mantelrohr, Nennlänge 4250 mm, Rohrlänge 4470 mm casing pipe, nominal length 4250 mm, pipe length 4470 mm
	69-30-802-4500	Mantelrohr, Nennlänge 4500 mm, Rohrlänge 4720 mm casing pipe, nominal length 4500 mm, pipe length 4720 mm
40	69-30-821	Passfeder für Antriebswelle (Kupplung) A10 x 8 x 50 key for coupler pump side A10 x 8 x 50
41	69-30-800-1250	Antriebswelle, Nennlänge 1250, Wellenlg. 1827 mm drive shaft, nominal length 1250, shaft length 1827 mm
	69-30-800-1500	Antriebswelle, Nennlänge 1500, Wellenlg. 2077 mm drive shaft, nominal length 1500, shaft length 2077 mm
	69-30-800-1750	Antriebswelle, Nennlänge 1750, Wellenlg. 2327 mm drive shaft, nominal length 1750, shaft length 2327 mm
	69-30-800-2000	Antriebswelle, Nennlänge 2000, Wellenlg. 2577 mm drive shaft, nominal length 2000, shaft length 2577 mm
	69-30-800-2250	Antriebswelle, Nennlänge 2250, Wellenlg. 2827 mm drive shaft, nominal length 2250, shaft length 2827 mm
	69-30-800-2500	Antriebswelle, Nennlänge 2500, Wellenlg. 3077 mm drive shaft, nominal length 2500, shaft length 3077 mm
	69-30-800-2750	Antriebswelle, Nennlänge 2750, Wellenlg. 3327 mm drive shaft, nominal length 2750, shaft length 3327 mm
	69-30-800-3000	Antriebswelle, Nennlänge 3000, Wellenlg. 3577 mm drive shaft, nominal length 3000, shaft length 3577 mm
	69-30-800-3250	Antriebswelle, Nennlänge 3250, Wellenlg. 3827 mm drive shaft, nominal length 3250, shaft length 3827 mm
	69-30-800-3500	Antriebswelle, Nennlänge 3500, Wellenlg. 4077 mm drive shaft, nominal length 3500, shaft length 4077 mm
	69-30-800-3750	Antriebswelle, Nennlänge 3750, Wellenlg. 4327 mm drive shaft, nominal length 3750, shaft length 4327 mm
	69-30-800-4000	Antriebswelle, Nennlänge 4000, Wellenlg. 4577 mm drive shaft, nominal length 4000, shaft length 4577 mm
	69-30-800-4250	Antriebswelle, Nennlänge 4250, Wellenlg. 4827 mm drive shaft, nominal length 4250, shaft length 4827 mm
	69-30-800-4500	Antriebswelle, Nennlänge 4500, Wellenlg. 5077 mm drive shaft, nominal length 4500, shaft length 5077 mm
86	69-30-701	Verschlußschraube für Kupplungsglocke plug for bell housing